

LRS-600・350・200・150F・100・50 / RS-25 / NES-350

屋内用
(非防水)



特 徴

- より薄く、より小型に
- 世界中で人気のミンウェル!
- 信頼性の高い日本製部品を多用

トランスDC12V・DC24V

LRS-600-12・LRS-350・LRS-200・LRS-150-24は切替スイッチで115V、230V電圧を選択してください。

商品仕様

	ミンウェル LRS-600-12		ミンウェル LRS-350-12(24)		ミンウェル LRS-200-12(24)		ミンウェル LRS-150F-12(24)	
出力電圧	12V		12V	24V	12V	24V	12V	24V
出力電流	50A		29A	14.6A	17A	8.8A	12.5A	6.5A
消費電力	600W		348W	350.4W	204W	211.2W	150W	156W
入力電圧	90~132VAC / 180~264VAC						85~264VAC	
効 率	90%		85%	88%	87.5%	89.5%	87.5%	89%
作動温度	-20°C~+65°C		-25°C~+70°C			-30°C~+70°C		
保管温度	-40°C~+85°C							
サ イ ズ	L225×W124×H41mm		L215×W115×H30mm		L215×W115×H30mm		L159×W97×H30mm	
重 さ	0.95kg		0.76kg		0.66kg		0.48kg	

	ミンウェル LRS-100-12(24)		ミンウェル LRS-50-12(24)		ミンウェル RS-25-12	ミンウェル NES-350-24
出力電圧	12V	24V	12V	24V	12V	24V
出力電流	8.5A	4.5A	4.2A	2.2A	2.1A	14.6A
消費電力	102W	108W	50.4W	52.8W	25.2W	350.4W
入力電圧	85~264VAC				85~264VAC	90~132VAC 180~264VAC
効 率	88%	90%	86%	88%	81.5%	83%
作動温度	-30°C~+70°C				-20°C~+70°C	-20°C~+60°C
保管温度	-40°C~+85°C				-40°C~+85°C	-20°C~+85°C
サ イ ズ	L129×W97×H30mm		L99×W82×H30mm		L78×W51×H28mm	L215×W115×H50mm
重 さ	0.34kg		0.23kg		0.2kg	1.07kg